

## Radio-Buttons

**HTML** `<input type="radio" name="" value="">`



Radio-Buttons sind eine Gruppe von Auswahlbuttons in der nur eine Eingabe erlaubt ist. Wird also ein Button angeklickt, wird ein anderer abgewählt. Folgende Attribute sind möglich:

- name** Alle Radio-Buttons mit dem gleichen `name` Attributwert, gehören zu einer Gruppe.
- value** Definiert den Wert, der beim Absenden des Formulars übergeben wird.
- checked** Ein bestimmter Radio-Button wird vorselektiert. **ohne Wert**
- disabled** Zum Deaktivieren. Es wird ausgegraut dargestellt. **ohne Wert**

```
<form>
  <input type="radio" name="Zahlung" value="Nachnahme" id="nn">
  <label for="nn"> per Nachnahme</label>
  <input type="radio" name="Zahlung" value="Vorkassa" id="vk">
  <label for="vk"> per Vorkassa</label>
</form>
```

## Checkbox

**HTML** `<input type="checkbox" name="">`



Eine Checkbox ist ein anklickbares Kontrollfeld. Per Klick erscheint in der Regel ein Häkchen bei den ausgewählten Feldern.

- name** Jedes Checkbox Element sollte einen eigenen Namen bekommen.
- checked** Zum Vorselektieren von Checkboxes. **ohne Wert**
- disabled** Zum Deaktivieren. Es wird ausgegraut dargestellt. **ohne Wert**

```
<form method="get">
  <input type="checkbox" name="abo1" id="gabo">
  <label for="gabo"> Gratis Ausgabe bestellen</label><br>

  <input type="checkbox" name="newsletter" id="nwsl" checked>
  <label for="nwsl"> Newsletter bestellen</label>

  <button type="submit">Absenden</button>
</form>
```

**HTML** `<fieldset> <legend> ... </legend> ... </fieldset>`



Mit dem `<fieldset>` Element kann man Formelemente innerhalb eines Formulars gruppieren. Es sind die Attribute `name`, `disabled` und `form` verfügbar. Das `<legend>` Element wird zur Beschriftung des `<fieldset>` verwendet.

```
<fieldset name="Zahlgruppe">
  <legend>Zahlungsarten</legend>
  ...
</fieldset>
```