

Drop-Down-Liste

HTML `<select name="" ><option>...</option></select>`



Das `<select>` Element stellt eine Auswahlliste, bzw. ein Drop-Down-Feld zur Verfügung. Innerhalb des `<select>` Elements werden über den `<option>` Tag die Einträge festgelegt.

Attribute für das `<select>` Element.

<code>name</code>	Name des Elements (Variablenname).
<code>size</code>	Anzahl der sichtbaren Zeilen. Ohne Size Attribut wird ein Drop-Down-Feld angezeigt.
<code>multiple</code>	Ermöglicht eine Mehrfachauswahl ohne Wert
<code>required</code>	Die Eingabe ist erforderlich (Pflichtfeld) ohne Wert

Attribute für das `<option>` Element.

<code>value</code>	Übergabewert, wenn es angeklickt wird.
<code>selected</code>	Eine Option wird vorausgewählt. ohne Wert

```
<form action="Report_GET.html" method="get">
  <label for="philos">Berühmte Philosophen:</label><br>
  <select name="philos" id="philos">
    <option>Friedrich Nietzsche</option>
    <option>Ludwig Wittgenstein</option>
    <option>Immanuel Kant</option>
    <option>David Hume</option>
  </select>
  <button type="submit">Absenden</button>
</form>
```

Berühmte Philosophen:

Immanuel Kant	Absenden
Friedrich Nietzsche	
Ludwig Wittgenstein	
Immanuel Kant	
David Hume	



Hier eine Auswahlliste mit drei Zeilen und `value` Attribute für das `<option>` Element. Das Auswahlfeld `value="2typ"` wurde vorselektiert.

```
<select name="philos" id="philos" size="3">
  <option value="1typ">Friedrich Nietzsche</option>
  <option value="2typ" selected>Ludwig Wittgenstein</option>
  <option value="3typ">Immanuel Kant</option>
  <option value="4typ">David Hume</option>
</select>
```

Berühmte Philosophen:

Friedrich Nietzsche	
Ludwig Wittgenstein	
Immanuel Kant	Absenden



Eine Mehrfachauswahl (mit dem `multiple` Attribut) ist für den Anwender nicht immer klar ersichtlich (z. B. mit gedrückter STRG-Taste selektieren). Checkboxes eignen sich besser für eine Mehrfachauswahl.