

HTML-Tags zur Zeichen und Absatzformatierung

Hier die wichtigsten HTML-Tags. Nicht vergessen: Jeder Tag muss geschlossen werden! Ausnahmen bilden die Standalone-Tags (z. B. `
` oder `<hr>`).

<code><h1> Überschrift der 1. Ordnung </h1></code> <code><h6> Überschrift der 6. Ordnung </h6></code>	<code>
</code> eine Zeilenschaltung <code><hr></code> horizontale Linie
<code><p> Absatz </p></code>	Tags können auch verschachtelt werden. Dann spricht man von einem Eltern- und einem Kindelement. <code><p>Das hier ist <i>besonders Wichtig</i> und muss hervorgehoben werden!</p></code> Im Browser wird folgendes dargestellt: Das hier ist <i>besonders Wichtig</i> und muss hervorgehoben werden!
<code><i> kursive Schrift </i></code> <code> Fettschrift </code> <code><sub> tiefgestellt </sub></code> <code><sup> hochgestellt </sup></code> <code><s> durchgestrichen </s></code>	
<code><button> Hier klicken </button></code>	

Listen und Aufzählungen

Nicht nummerierte Liste (unordered list) Beispiel: <ul style="list-style-type: none"> ○ HTML lernen ○ HTML anwenden ○ CSS lernen 		Nummerierte Liste (ordered list) Beispiel: <ol style="list-style-type: none"> 1. HTML lernen 2. HTML anwenden 3. CSS lernen 	
<code></code> <code> ... </code> <code> ... </code> <code></code>	<code></code> bedeutet List-Item. Also der Aufzählungspunkt.	<code></code> <code> .. </code> <code> .. </code> <code></code>	<code></code> bedeutet List-Item. In diesem Fall die Nummerierung.
<code><ul type="circle"></code> Aufzählung mit nicht ausgefüllten Kreisen <code><ul type="square"></code> Aufzählung mit Rechtecken Achtung: Das Type-Attribut im <code></code> Tag wird unter HTML5 nicht mehr unterstützt. Die meisten Browser zeigen es aber trotzdem an. Nur bei einer Validierung des HTML-Codes kommt der Hinweis auf CSS.		<code><ol type="I"></code> Nummerierte Liste mit Römischen Zeichen. Weitere Werte für das type-Attribut: 1 ... Arabische Zahlen A ... Großbuchstaben a ... Kleinbuchstaben i ... kleine Römische Zeichen <code><ol start="3"></code> Startet die nummerierte Liste bei Drei. <code><ol reversed></code> Die Reihenfolge wird umgedreht!	



Bei `type=""` im `` oder `` Tag handelt es sich um ein Attribut. Attribute bestimmen im HTML-Element zusätzliche Eigenschaften/Informationen. Sie stehen immer im Starttag und werden in der Regel als `name = "value"` verwendet. (Name ist die Bezeichnung des Attributs, Value ist der Wert)



Web-Tipp

<http://validator.w3.org> ← den eigenen HTML Code auf Fehler überprüfen