



Übung A: Postleitzahl

Noch während der Eingabe eine Postleitzahl soll das dazupassende Bundesland angezeigt werden. Die erste Ziffer einer Postleitzahl steht für das Bundesland bzw. die Leitzone. **Quelle:** [https://de.wikipedia.org/wiki/Postleitzahl_\(Österreich\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Postleitzahl_(Österreich))

- HTML** ein Eingabefeld (passendes Ereignisattribut), ein Ausgabefeld
- JS** **eine Funktion mit switch case**
- css** Ansprechende Gestaltung (Freies Design)

1xxx	Wien (auch teilweise für benachbarte Orte in Niederösterreich)
2xxx	östliches und südliches Niederösterreich, auch teilweise für Nordburgenland
3xxx	westliches Niederösterreich und kleine Teile südöstliches Oberösterreich
4xxx	Oberösterreich und kleine Teile westliches Niederösterreich
5xxx	Salzburg und westliches Oberösterreich
6xxx	Nordtirol und Vorarlberg
7xxx	Burgenland, soweit es nicht unter 2xxx oder 8xxx fällt
8xxx	Steiermark, Teile des Bezirks Bezirk Jennersdorf im Südburgenland
9xxx	9xxx – Kärnten und Osttirol



Übung B: Gegenüberstellung if vs. switch

Erstelle eine Webseite mit einer Gegenüberstellung (z. B. Vor- und Nachteile, Syntax, Schreibarbeit, Übersichtlichkeit usw) von `IF ELSE` vs. `SWITCH CASE`
 Recheriere im Internet und baue eigene Überlegungen mit ein.

- HTML** **HTML Dokument**
- JS** **Kein Code notwendig**
- css** Ansprechende Gestaltung (Freies Design)

IF ELSE	VS.	SWITCH CASE